

Aceite Sintético Métrico para Motocicletas

Lubricante de alto rendimiento para motores y Transmisiones

El Aceite Sintético para Motocicletas AMSOIL está diseñado para los propietarios de motocicletas métricas que exigen la mejor lubricación para sus motocicletas. Ya sea en conducción agresiva, de cruceo o en el tráfico de parada y arranque, El Aceite Sintético de Motocicletas AMSOIL ofrece los beneficios más importantes para los pilotos, incluyendo la protección contra el desgaste de primera calidad, cambios suaves y seguros, y un rendimiento fresco y limpio. Con El Aceite Sintético Métrico para Motocicletas de AMSOIL, los motoristas disfrutan de la confianza y seguridad que supone proporcionar a sus motos la máxima protección y rendimiento. Es Warranty Secure™ y no anulará la garantía de su motocicleta.

Reduce la fricción, el calor y el desgaste

En condiciones de alto calor, El Aceite Sintético Métrico para Motocicletas de AMSOIL supera la norma de resistencia de la película a altas temperaturas para ofrecer una excelente protección contra el desgaste. Mantiene los motores funcionando fríos reduciendo eficazmente la fricción y el calor, y contiene un fuerte tratamiento de aditivos antidesgaste para reducir el desgaste independientemente de las condiciones de funcionamiento. El Aceite Sintético Métrico para Motocicletas de AMSOIL es térmicamente (calor) estable y contiene niveles máximos de aditivos inhibidores de la oxidación. Es extremadamente resistente a la volatilidad y está diseñado para evitar los dañinos depósitos de lodo y carbón para una limpieza superior del motor.

Cambios suaves y seguros

El Aceite Sintético para Motocicletas AMSOIL no contiene modificadores de fricción y promueve un cambio suave y un embrague positivo. Está diseñado para controlar el calor y evitar el deslizamiento y el acristalamiento, promoviendo una larga vida útil del embrague.

Controla la espuma

El funcionamiento a altas revoluciones hace que algunos aceites de motor formen espuma. Cuando las burbujas de espuma viajan entre los dientes de los engranajes o los componentes del motor, se colapsan, permitiendo que las superficies metálicas entren en contacto, causando desgaste. El Aceite Sintético para Motocicletas AMSOIL contiene aditivos antiespuma avanzados que ayudan a prevenir la espuma, permitiendo a los pilotos empujar con confianza sus motos hasta el límite.

Ofrece una protección superior contra el óxido y la corrosión

A diferencia de muchos aceites de motocicletas, El Aceite Sintético de Motocicletas AMSOIL contiene agentes antioxidantes especiales que ofrecen una protección superior contra la oxidación durante el almacenamiento y largos períodos de inactividad. Con su alto número de base total (TBN) de 11,6, El Aceite Sintético Métrico AMSOIL para Motocicletas proporciona una mayor protección contra la corrosión ácida y ayuda a mantener la limpieza interna del motor.



- **Protección superior** contra el desgaste
- **Suavidad** seguridad en los cambios
- **Rendimiento** limpio y fresco



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Aceite Sintético Métrico para Motocicletas AMSOIL

	10W-30 (MCT)	10W-40 (MCF)	10W-50 (MSR)	15W-50 (MFF)
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt (ASTM D445)	11.2	14.6	18.5	20.2
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt (ASTM D445)	71.8	92.1	124.0	140.7
Índice de viscosidad(ASTM D2270)	148	165	167	165
Punto de fluidez, °C (°F) (ASTM D97)	-46 (-51)	-43 (-45)	-36 (-33)	-39 (-38)
Punto de ignición, °C (°F) (ASTM D92)	244 (471)	230 (446)	236 (457)	238 (460)
Punto de combustión, °C (°F) (ASTM D92)	260 (500)	240 (464)	260 (500)	274 (525)
Noack Volatilidad, % pérdida de peso (g/100g) (ASTM D5800)	5.8	7.2	4.7	3.8
Viscosidad a alta temperatura/alto cizallamiento ...@ 150°C, 1.0 x 10 ⁶ s ⁻¹ , cP (ASTM D4683)	3.5	4.7	4.9	5.7
Número total de la base (ASTM D2896)	11.6	11.6	11.6	11.6
Prueba de desgaste con cuatro bolas (ASTM D4172: 40 kg, 150°C, 1800 rpm, 1 hr.), Scar, mm	0.37	0.37	0.53	0.39
Espuma (ASTM D892, Secuencia I, II & III)	0/20/0	0/20/0	10/20/0	0/40/0
Prueba de óxido - Cabina de humedad (ASTM D1748)	Sin óxido, apto	Sin óxido, apto	Sin óxido, apto	Sin óxido, apto

APLICACIONES

Utilice **El Aceite Sintético Métrico para Motocicletas AMSOIL (MCT)** en Honda,* Kawasaki,* Yamaha,* Suzuki* y otras motocicletas donde se requiera aceite 10W-30 para motocicletas. Recomendado para transmisiones que requieran un fluido API GL-1. No recomendado cuando se requiera un aceite para engranajes API GL-4 o GL-5.

- API SH, JASO MA/MA2

Utilice **El Aceite Sintético Métrico AMSOIL 10W-40 para Motocicletas (MCF)** en Can-Am,* Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, BMW,* Triumph* y otras motocicletas donde se requiera aceite 10W-40 para motocicletas. Recomendado para transmisiones que requieran un fluido API GL-1. No recomendado cuando se requiera un aceite para engranajes API GL-4 o GL-5.

- API SM, JASO MA/MA2

Utilice **El Aceite Sintético Métrico para Motocicletas AMSOIL (MSR)** en motocicletas que requieran aceite para motocicletas 10W-50, incluidas las fabricadas por Ducati,* BMW, KTM,* Yamaha, Triumph y Royal Enfield.* No recomendado cuando se requiera aceite para engranajes API GL-4 o GL-5.

- API SM, JASO MA/MA2

Utilice **El Aceite Sintético Métrico para Motocicletas AMSOIL 15W-50 (MFF)** en motocicletas que requieran aceite para motocicletas 15W-50, incluidas las fabricadas por Ducati,* BMW, KTM,* Yamaha, Triumph y Royal Enfield.* No se recomienda cuando se requiera aceite para engranajes API GL-4 o GL-5.

- API SM, JASO MA/MA2

VIDA DE SERVICIO

Usar hasta el doble del intervalo de cambio recomendado por el fabricante de la motocicleta (millas/horas) o un año, lo que ocurra primero, en motores y transmisiones. Cuando utilice un filtro de aceite que no sea un filtro AMSOIL para motocicletas, cambie el filtro a intervalos estándar. Los motores de competición o modificados están excluidos de las recomendaciones de intervalos de cambio extendidos; los cambios de aceite quedan a discreción del propietario.

WARRANTY SECURE™

El Aceite Sintético para Motocicletas AMSOIL es Garantía Segura, manteniendo su garantía de fábrica intacta. El Aceite Sintético Métrico AMSOIL para Motocicletas es un sustituto de alto rendimiento para los productos de marca del fabricante del vehículo y también está respaldado por la Garantía Limitada AMSOIL. Para más detalles, visite AMSOIL.com/warrantysecure.



SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto cause problemas de salud cuando se utiliza para las aplicaciones previstas y de acuerdo con las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Una SDS está disponible en línea en AMSOIL.com o bajo petición en (715) 392-7101. **Mantener fuera del alcance de los niños.** Recicle el aceite usado y la botella.

*Todos los nombres e imágenes de marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y pueden ser marcas registradas en algunos países. Su uso no implica ningún tipo de afiliación o respaldo, ni expreso ni implícito.

